



UF: MG
 Município: CARMO DO PARANAIBA
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 01/08/2023 14:56:13
 Folha: 1

REQUISIÇÃO PARA COMPRA

Número: **000048 / 2023** Data: 01/08/2023 Elaborada por: Luana Valor Estimativo: 0,00

Unidade Requisitante: LEGISLATIVO

Responsável: MUCIO MOREIRA

| Item | Descrição do Produto | Unidade Medida | Quantidade | Última Compra |
|---|--|----------------|------------|---------------|
| 00001 | 000649 - CÂMERA ROBÓTICA PTZ | C UND | 4,0000 | 0,0000 |
| Especificação: CÂMERA ROBÓTICA PTZ - CÂMERA COM ZOOM ÓTICO DE 10X; SAÍDA DE VÍDEO HDMI VERSÃO 1.4 OU SUPERIOR; TAMANHO DO SENSOR DE IMAGENS CMOS DE 1/2,8 OU SUPERIOR (1/2,7; 1/2,3; ETC); ENTRADA ETHERNET RJ45; ENTRADA RS-422 OU RS-485; ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA VIA POE (POWER OVER ETHERNET PADRÃO IEEE802.3AF OU IEEE802.3AT); DEVE PERMITIR A INSTALAÇÃO EM TETOS E PAREDES E COM TODOS OS FIXADORES INCLUSOS; CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL (PAN) DE 175º; CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL (TILT) DE 0º ATÉ 90º; VELOCIDADE DE PAN-TILT MÍNIMA DE 90º POR SEGUNDO; ESTABILIZADOR DE IMAGEM ELETRÔNICO OU ÓTICO; SUPORTE AO PROTOCOLO VISCA OVER IP; COR PREFERENCIALMENTE BRANCA. COMO REFERÊNCIA PARA PARÂMETRO DE QUALIDADE APONTAMOS AS MARCAS: PANASONIC AW-HE40, PTZOPTICS 20X-SDI GEN2, DATAVIDEO PTC-140 NDI E LOGITECH CONTROLADOR DE CÂMERAS FÍSICO QUE SUPORTE PELO MENOS 4 CÂMERAS PTZ; POSSIBILITE CONTROLE DE PAN-TILT-ZOOM COM JOYSTICK DAS CÂMERAS PTZ DEFINIDAS NO ITEM 1; POSSA GRAVAR PELO MENOS 80 POSIÇÕES DE CÂMERA PRÉ DEFINIDAS (PRESET); SUPORTE AO PROTOCOLO DE CONTROLE VISCA E VISCA OVER IP. O CONTROLADOR DEVE USAR A REDE ETHERNET E CONTROLAR AS CÂMERAS VIA REDE IP. COMO REFERÊNCIA PARA PARÂMETRO DE QUALIDADE APONTAMOS AS MARCAS: PANASONIC AW-RP50, PTZOPTICS IP JOYSTICK GEN 3, PTZ IP SERIAL WSJ-2. | | | | |
| 00002 | 000650 - CONTROLADOR DE CÂMERAS FÍSICO | C UND | 1,0000 | 0,0000 |
| Especificação: CONTROLADOR DE CÂMERAS FÍSICO QUE SUPORTE PELO MENOS 4 CÂMERAS PTZ; POSSIBILITE CONTROLE DE PAN-TILT-ZOOM COM JOYSTICK DAS CÂMERAS PTZ DEFINIDAS NO ITEM 1; POSSA GRAVAR PELO MENOS 80 POSIÇÕES DE CÂMERA PRÉ DEFINIDAS (PRESET); SUPORTE AO PROTOCOLO DE CONTROLE VISCA E VISCA OVER IP. O CONTROLADOR DEVE USAR A REDE ETHERNET E CONTROLAR AS CÂMERAS VIA REDE IP. COMO REFERÊNCIA PARA PARÂMETRO DE QUALIDADE APONTAMOS AS MARCAS: PANASONIC AW-RP50, PTZOPTICS IP JOYSTICK GEN 3, PTZ IP SERIAL WSJ-2. | | | | |
| 00003 | 000651 - SWITCHER DE VÍDEO | C UND | 1,0000 | 0,0000 |
| Especificação: SWITCHER DE VÍDEO COM SUPORTE MÍNIMO DE 3 CÂMERAS; 4 ENTRADAS HDMI; 2 SAÍDAS HDMI + 1 SAÍDA MULTIVIEW HDMI; 2 ENTRADAS DE ÁUDIO P10 E/OU RCA (OBS: A ENTRADA DE ÁUDIO RECEBERÁ SINAL DE ÁUDIO BALANCEADO COM NÍVEL DE LINHA (+4DBU) DA MESA DE SOM E DEVE PERMITIR QUE A RECEPÇÃO E A SAÍDA DO ÁUDIO SEJA PERFEITA.); 2 SAÍDAS DE ÁUDIO XLR E/OU P10 E/OU RCA; COMPATÍVEL COM HDCP; DEVE PERMITIR AJUSTE DE ATRASO - "DELAY" - DE ÁUDIO PARA SINCRONIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO; DEVE TER FUNÇÃO DE ESCALONAMENTO - SCALER, UPSCALE, DOWNSCALE - ONDE A RESOLUÇÃO DE VÍDEO DE ENTRADA PODE SER MODIFICADA PARA A SAÍDA DE VÍDEO; DEVE TER GERENCIAMENTO DE EDID PARA LIDAR COM DIFERENTES FORMATOS DE VÍDEO; SUPORTE A FUNÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE IMAGENS "PICTURE IN PICTURE"; TENSÃO ELÉTRICA 127V OU BIVOLT. | | | | |
| 00004 | 000652 - MATRIX HDMI | C UND | 1,0000 | 0,0000 |
| Especificação: MATRIX HDMI 2 X 4 (DUAS OU MAIS ENTRADAS E QUATRO OU MAIS SAÍDAS) COM FUNÇÃO SWITCH E SPLITTER; SUPORTE À RESOLUÇÃO 3840X2160 A 60HZ EM TODAS AS ENTRADAS E SAÍDAS; TODAS AS SAÍDAS DEVEM FUNCIONAR SIMULTANEAMENTE PARA O ESPELHAMENTO DA IMAGEM DE ENTRADA E DEVE HAVER UMA CHAVE SELETORA PARA SELECIONAR A ENTRADA; DEVE SUPORTAR ENTRADA E SAÍDA DE SINAL HDCP; TENSÃO ELÉTRICA 127V OU BIVOLT. | | | | |
| 00005 | 000646 - TELEVISOR | C UND | 1,0000 | 0,0000 |
| Especificação: TELEVISOR. TAMANHO TELA: 85 POLEGADAS; VOLTAGEM: 110 VOLTS OU BIVOLT AUTOMÁTICO; SMART TV; 4K; COM WI-FI; ENTRADAS HDMI E USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED; COM CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM SUPORTE DE TETO, FURAÇÃO PADRÃO VESA COM SUPORTE AO PADRÃO DA TV, ESPECIALMENTE OS PADRÕES VESA 400X300, 400X400 E 600X400. DEVE POSSIBILITAR INCLINAÇÃO PARA BAIXO DE PELO MENOS, 10º; TODOS OS PARAFUSOS, ARRUELAS, BUCHAS, EXTENSORES E QUAISQUER OUTROS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA COM SEGURANÇA DEVEM ESTAR INCLUSOS. O SUPORTE DEVE SUPORTAR O PESO DA TV. O ITEM DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. | | | | |
| 00006 | 000653 - MONTAGEM, INSTALAÇÃO E ALINHAMENTO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO. REGULAGEM E ALINHAMENTO DO SISTEMA, ALÉM DE TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. | C SV | 1,0000 | 0,0000 |
| Especificação: | | | | |
| 00007 | 000485 - LENTE ORIGINAL 18-55MM PARA CÂMERA CANON T6I. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | C UND | 1,0000 | 0,0000 |
| Especificação: | | | | |

Observações:

 MUCIO MOREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL